



B
Barpimo
 BARNICES PINTURAS

Carta de Colores metalizados

La fuerza
 de un líder
www.barpimo.com

Teléfono de Atención al Cliente: 902 277 466. Barpimo S. A. San Fernando, 116. 26300 Najera (La Rioja) España
 Tel: (34) 941 410 000 - Fax: 941 410 111 - info@barpimo.com

B
Barpimo
 BARNICES PINTURAS

línea
 industrial

base metalizada

Base tintométrica especial con efecto metalizado, basada en resinas de poliuretano acrílico, reticuladas con polisocianato alifático. En color gris plata, a partir del cual se obtienen todos los tonos del muestrario.

Propiedades:

- Esmalte de acabado brillante de muy buen comportamiento al exterior para sistemas de protección y embellecimiento de metales y hormigón.
- Buena retención de brillo y color.
- Acabado de buena calidad estética y protectora.

Especificaciones:

Aspecto: brillante.
Color: según carta colores.
Rendimiento teórico: 14 m²/L (para 25-35 micras secas).
Catalizador: polisocianato alifático, mezcla en peso 4 a 1, mezcla en volumen 4 a 1.
Secado aire (20°C, 60% H.R.): 1-2 horas.

Instrucciones de aplicación recomendadas:

Sobre acero imprimado con imprimaciones epoxi, poliuretano o Barpfosf.
Espesor: 30-40 micras.
Viscosidad de aplicación: 20-25 seg. (20°C en Copa Ford-4).
Diluyente de aplicación: diluyente poliuretanos Rf. 9736.
 El mismo color puede dar lugar a pequeñas variaciones en las tonalidades según la presión, caudal y viscosidad de aplicación.

