

# Barpimo

BARNICES PINTURAS



**BARPICOLOR**  
SISTEMA TINTOMETRICO

**MAQUINAS TINTOMETRICAS Y COMPLEMENTOS**

**BARPICOLOR I**

1.1 XSMART .....	3
1.2 HA 150 .....	4
1.3 HA 450 .....	5
1.4 HP 500 .....	6

**BARPICOLOR II & II w**

2.1 MANUAL GRAVIMETRICA .....	7
2.2 HA 150 .....	8
2.3 HA 450 .....	9
2.4 HA 450 Speed Set .....	10

**BARPICOLOR I + II**

3.1 MANUAL GRAVIMETRICA .....	11
3.2 HA 450 .....	12

**BARPICOLOR VI**

4.1 HA 150 .....	13
4.2 HA 450 .....	14

**BARPICOLOR CCC**

5.1 HA 450 .....	15
5.2 HA 650 .....	16
5.3 HP 500 – 800 .....	17

**AGITADORES**

7.1 Hércules Digital .....	18
7.2 Noem .....	19
7.3 GA 450 .....	20

**FORMULACION EN PUNTO DE VENTA**

8.1 ESPECTROFOTOMETRO MINOLTA .....	21
-------------------------------------	----

**COLORIMETRO**

9.1 COLOR CATCH Serie 3 .....	22
-------------------------------	----

**DECORACION DE AMBIENTES**

10.1 Programa PAINT LOOK .....	23
--------------------------------	----

**BARPICOLOR SC**

6.1 Combinación de sistemas tintométricos / Información adicional.....	24
--	----

## 1.1 XSMART

### 16 Depósitos

#### DESCRIPCIÓN:

Depositos (16 x 2,25 Lt.)

Caudal secuencial hasta 0,25 Lt./min.

Elevador manual con repisa ajustable.

Soporte Netbook, SLP y Ratón.

Netbook 10", SLP 440, SAI 1500 VA

Medidas (Al x An x F): 120 x 83 x 83 cm.

**OPCION:** Calefactor interno



## 1.2 HA 150

### 16 Depósitos

#### **DESCRIPCIÓN:**

Caudal secuencial hasta 0,45 Lt./min.

- Elevador manual ajustable mediante pedal.
  - Soporte multifunción.
  - Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
  - Medidas (Al x An x F): 153 x 74 x 87,5 cm.
- Calefactor interno con termostato.



## 1.3 HA 450

### 16 Depósitos

#### DESCRIPCIÓN:

Depósitos (12 x 2,7 Lt. + 4 x 5,5 Lt.).

Caudal secuencial hasta 0,45 Lt./min.

Elevador eléctrico.

- Soporte multifunción.
  - Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
  - Medidas (Al x An x F): 151 x 88 x 96 cm.
- Calefactor interno con termostato.



## 1.4 HP 500

### 16 Depósitos

#### **DESCRIPCIÓN:**

Depósitos (8 x 3 Lt. + 8 x 6 Lt.).

Equipo simultaneo 0,5 Lt./min. por canal.

- Bombas a Pistón tipo Harbil.
- Cabezal bajo mantenimiento y limpieza automática.
- Canales 4, con recirculación y dosificación.
- Elevador eléctrico de envases semiautomático.
- Soporte Pantalla LCD.
- Set PC, LCD 19", SLP 440 + SAI 1500 VA.
- Medidas (Al x An x F): 209 x 118 x 97 cm.

#### **Opción:**

Transportador de rodillos (por metro)





## 2.1 MANUAL GRAVIMÉTRICA

### 18 Depósitos

**DESCRIPCIÓN:**

**Armario de 18 depósitos de 1Lt.**

Agitación automática.

**SII** se usan los propios envases de colorante Barpimo.

**SIW** envases de plástico a rellenar.

1 Bascula de 30 kg (0,1 gr.).

Set PC, LCD 19", SLP 440 + SAI 800 VA.

Programa COLORPRO, mismo que en automáticas.

Medidas (Al x An x F): 118 x 76 x 32 cm.



## **2.2 HA 150**

### **16 & 18 Depósitos**

**DESCRIPCIÓN:**

Caudal secuencial 0,45 Lt./min.

- Elevador Manual ajustable mediante pedal.
  - Soporte multifunción.
  - Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
  - Medidas (Al x An x F): 153 x 74 x 87,5 cm.
- Calefactor interno con termostato.





## **2.3 HA 450**

### **16 & 18 Depósitos**

**DESCRIPCIÓN:**

Caudal secuencial 0,45 Lt./min.

Elevador eléctrico.

- Soporte multifunción.
  - Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
  - Medidas (Al x An x F): 151 x 88 x 96 cm.
- Calefactor interno con termostato.



## **2.4 HA 450 \*Speed Set**

### **16 & 18 Depósitos**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Caudal secuencial 0,45-1,2 Lt./min.

- Elevador eléctrico.
- Soporte multifunción.
- Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
- Medidas (Al x An x F): 151 x 88 x 96 cm.

Calefactor interno con termostato.

**\*Speed Set (Alta Velocidad en Dosificación).**



## 3.1 MANUAL GRAVIMÉTRICA

### 36 Depósitos

**DESCRIPCIÓN:**

**Armario de 36 depósitos de 1Lt.**

Agitación automática.

**SI** envases de plástico a rellenar.

**SII** se usan los propios envases de colorante Barpimo.

1 Bascula de 30 kg (0,1 gr.)

Set PC, LCD 19", SLP 440 + SAI 800 VA.

Programa COLORPRO, mismo que en automáticas.

Medidas (Al x An x F): 202 x 76 x 32 cm.



## **3.2 HA 450**

### **32 Depósitos**

**DESCRIPCIÓN:**

Depósitos (8 x 2 Lt. + 20 x 2,7 Lt. + 4 x 5,5 Lt.).

Caudal secuencial hasta 0,45 Lt./min.

Elevador eléctrico.

Soporte multifunción.

Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.

Medidas (Al x An x F): 151 x 88 x 96 cm.

Calefactor interno con termostato.



## 4.1 HA 150

### 16 Depósitos

#### DESCRIPCIÓN:

Caudal secuencial hasta 0,45 Lt./min.

- Elevador Manual ajustable mediante pedal.
  - Soporte multiplicación.
  - Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
  - Medidas (Al x An x F): 153 x 74 x 87,5 cm.
- Calefactor interno con termostato.



## 4.2 HA 450

### 16 Depósitos

**DESCRIPCIÓN:**

Depósitos (12 x 2,7Lt. + 4 x 5,5 Lt.).

Caudal secuencial hasta 0,45 Lt./min.

Elevador eléctrico.

Soporte multifunción.

Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA

Medidas (Al x An x F): 151 x 88 x 96 cm.

Calefactor interno con termostato.





## 5.1 HA 450

### 20 Depósitos \*

#### DESCRIPCIÓN:

Depósitos (2 x 10Lt. + 10 x 6 Lt. + 8 x 3 Lt.).

Caudal secuencial de 0,45-1,2 Lt./min.

Speed Set (Alta Velocidad en Dosificación).

Elevador eléctrico.

Soporte multifunción.

Set PC, LCD 19", SLP 440 + SAI 1500 VA.

Medidas (Al x An x F): 151 x 88 x 96 cm.

Calefactor interno con termostato.

(\* Necesario usar la base SB)



## 5.2 HA 650

### 20 Depósitos

#### **DESCRIPCIÓN:**

Depósitos (14 x 6 Lt. + 3 x 10 Lt. + 3 x 20 Lt.).

Caudal secuencial de 0,45-1,2 Lt./min.

Speed Set (Alta Velocidad en Dosificación).

Elevador eléctrico.

Soporte multifunción.

Set PC, LCD 19", SLP 440 + SAI 1500 VA.

Medidas (Al x An x F): 151 x 115 x 125 cm.

Calefactor interno con termostato.



## 5.3 HP 500 & 800

### 22 Depósitos

#### **DESCRIPCIÓN:**

Equipo simultaneo puro 0,5-1,6 Lt./min. por canal.

- Bombas a Pistón tipo Harbil.
- Cabezal de bajo mantenimiento y limpieza automática.
- Canales 4 y 6 con recirculación y dosificación.
- Bombas de alta velocidad en depósitos de 10 y 20 litros.
- Elevador eléctrico de envases semiautomático.
- Set PC, LCD 19", SLP 440 + SAI 1500 VA.
- Medidas (Al x An x F): 209 x 118 x 97.

#### **Opción:**

- Transportador de rodillos (por metro):





## Agitadores

### 7.1 HERCULES DIGITAL

### MANUAL

#### DESCRIPCIÓN:

#### **Mezclador Giroscópico Digital de cierre manual.**

- 40 Kg. de carga máxima efectiva.
- Altura bote máximo 40 cm, diámetro máximo 34 cm.
- Altura bote mínima 7 cm.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones ( - de 65 Db.).
- 2 velocidades (rápida max, 7 Kg. lenta max, 40 Kg.).
- Arranque Soft Start, mejora en calidad de mezcla.
- Mínimo mantenimiento.
- Cierre con sistema de seguridad.
- Diagnostico de Errores.
- Temporizador digital programable.
- Medidas (Al x An x F): 99 x 82 x 71 cm.





## Agitadores

### 7.2 \* NOEM

## MANUAL

#### DESCRIPCIÓN:

#### **Mezclador Giroscópico Digital de cierre manual.**

- 40 Kg. de carga máxima efectiva.
- Altura bote máximo 49 cm, diámetro máximo 34 cm.
- Altura bote mínima 7 cm.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones.
- Paro de la cesta en posición inicial.
- 3 velocidades.
- Mínimo mantenimiento.
- Plato extraíble 100% para facilitar la carga.
- Medidas (Al x An x F): 101 x 86 x 76 cm.

**\*ADMITE EN ALTURA ENVASES DE LINEA MADERA 25 Lt.**





## Agitadores

### 7.3 \*GA 450

## AUTOMATICO

### DESCRIPCIÓN:

#### **Mezclador Giroscópico de cierre automático.**

- 40 Kg. de carga máxima.
- Altura bote máximo 49 cm, diámetro máximo 38cm.
- Altura bote mínima 7 cm.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones ( - de 65 Db.).
- 2 velocidades (rápida max. 7 Kg. lenta max. 40 Kg.).
- Arranque Soft Start, mejora en calidad de mezcla.
- Mínimo mantenimiento.
- Plato extraíble 100% para facilitar la carga.
- Temporizador digital programable.
- Medidas (Al x An x F): 99 x 82 x 75 cm.

**\*ADMITE EN ALTURA ENVASES DE LINEA MADERA 25 Lt.**







## Formulación en Punto de Venta

### 8.1 ESPECTROFOTÓMETRO

#### MINOLTA

##### DESCRIPCIÓN:

Aparato portátil, manejable y de reducido tamaño.

Peso 630 gr.

Dispone de visor de luz para enfoque en un punto fijo.

Lampara de Xenón que posibilita la medición en cualquier posición.

Si se desea información ampliada, realizar consulta al Dpto. Tintométrico.





## Colorímetro

### 9.1 COLOR CATCH

### SERIE 3

#### **DESCRIPCIÓN:**

Colorímetro para medir y localizar las cartas de colores de cualquier pintura o tinta sobre superficie lisa o rugosa.

#### **Cartas Incluidas:**

Barpimo: Fachadas, Disseny, Barpsint.

Genéricas: RAL, NCS, NOVA.

#### **Opciones:**

Conexión con el programa Colorpro de la maquina tintométrica para ver colores aproximados y su delta-e.

#### **NOVEDAD:**

Transmite a través de Bluetooth ® el color real directamente a un dispositivo móvil o tablet con sistema **Apple** o **Android** (necesario que el dispositivo disponga de Bluetooth ®).

Permite aplicar de inmediato el color medido directamente a una imagen (edificio, pared, de vestir, objetos, etc.) captado por su iPhone.

Con **ColorCatch 3** y la aplicación **Colorix App** se puede realizar en menos de 2 minutos y en sólo 3 pasos.





## Decoración de Ambientes

### 10.1 PROGRAMA

#### PAINT LOOK

##### DESCRIPCIÓN:

Programa ideal para pintar una fachada o el interior de una vivienda. Permite colorear paredes, techos y accesorios con cartas de colores Ncs, Ral, etc.

Permite añadir fotos de los clientes e incluye un programa para calculo de presupuestos.

##### **Requisitos mínimos:**

Windows XP, Pentium IV con 512 MB de Ram, espacio en disco 1 GB, pantalla mínimo 17”.

##### **Recomendaciones:**

Pantalla de 21” para poder elaborar mas cómodamente la ambientación. Las fotos a mayor resolución mejores resultados.



## 6.1 COMBINACIÓN SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

Se pueden combinar los siguientes sistemas por necesidades del cliente:

- SI + SIIw Máquina de 32 + \* Impregnantes SIIw con tapas + bascula.
- SI + ½ SVI Hidroalcohólicos o Disolvente Máquina 24.
- SII + ½ SVI Hidroalcohólicos o Disolvente Máquina 24.
- SIIw + ½ SVI Hidroalcohólicos o Disolvente máquina 32 o máquina de 24 + \* Impregnantes SIIw con tapas + bascula.
- SII + SVI Máquina de 32.
- SIIw + SVI Máquina de 32 + \* Impregnantes SIIw con tapas + bascula.

### MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

- HA 150-24 (Foto y dimensiones igual que máquina página 8).
- HA 450-24 (Foto y dimensiones igual que máquina página 9).
- HA 450-32 (Foto y dimensiones igual que máquina página 11).

### \* MÁQUINAS AUTOMÁTICAS + 2 IMPREGNANTES + BASCULA

Dos impregnantes con las tapas de máquina manual gravimétrica (no precisan agitación por lo que no se necesita máquina manual).

- HA 150-24 + 2 tapas + bascula 30 KG
- HA 450-24 + 2 tapas + bascula 30 KG
- HA 450-32 + 2 tapas + bascula 30 KG

## Información adicional

Los precios de esta tarifa no incluyen IVA.

Existe información técnica adicional de:

- Espectrofotómetro.
  - Colorímetro.
  - Reconversión máquinas tintométricas de la competencia.
- Consultar.

Importante:

Verificar medidas puerta comercio del cliente para evitar problemas de entrada máquina.

Consumo medio de máquina mas agitador 20 Amperios.

Todos los soportes multifunción para monitor y teclado sobresalen de las máquinas por el lateral derecho visto del frente entre 45 - 55 cm.

Francisco Fernández Marqués  
S.A.T. Dpto. Tintométrico  
Teléfono móvil: 647.594.091  
E-mail: [ffernand@barpimo.com](mailto:ffernand@barpimo.com)  
[www.barpimo.com](http://www.barpimo.com)